



立邦水性磁磚漆

輕鬆翻新 改色舊磁磚

✓ 牆地通用

✓ 防滑耐磨

✓ 耐水耐候

✓ 防霉抗菌

✓ I 級抗污

✓ 可調千色

✓ 磁磚、玻璃、木材及大理石適用



符合FDA
食品接觸級標準

美國食品藥物
管理局認證



歐盟SVHC環保標準



1KG水性磁磚漆+2包促進劑

室內室外牆面地面都能用



室內翻新改色



室外輕鬆煥新



廚房



廁所



陽台

以下底材也能翻新改色



玻璃



木製品 (除木地板)



大理石

防滑*耐磨*

乾濕區都防滑，老人小孩使用更安心

腳底下的安全



老人



小孩



孕婦

防滑：根據Q/LBZS 78-2025《立邦水性瓷磚漆》標準進行檢測，符合防滑性的檢測要求。

耐磨：根據Q/LBZS 78-2025《立邦水性瓷磚漆》標準進行檢測，符合耐磨性的檢測要求。

測試報告僅對產品通過上述測試進行證實，不對具體數值進行證實。

立邦水性磁磚漆 融合八大功能

[耐熱水、防滑、耐候、耐磨、抗污、抗菌、防霉、可調千色]

可以輕鬆對舊磁磚進行翻新改色的產品。

為廚房、浴室、露台牆身及地面度身打造

1. **防滑耐磨**：通過防滑耐磨測試
2. **安全可靠**：240+項有害物，甲醛及重金屬未檢出
3. **抗菌防霉**：抵抗11種細菌及11種霉菌
4. **I級抗污**：高效抗禦多種日常生活污漬，打理更輕鬆
5. **超級耐擦洗**：家居潔淨更耐用
6. **耐濕熱防潮**：通過168小時塗膜耐濕熱防潮性測試，
不剝落，無裂紋及粉化
7. **國際權威認證**：通過FDA美國食品及
藥物管理局食品級測試
8. **可調千色**：配合不同的設計風格

(可調配1988夢幻千色最尾數字為「-4」的色號)



水性磁磚漆施工步驟

 NIPPON PAINT



1 清理・打磨

施工前2-3天需保持基材乾燥，並徹底清理表面灰塵、油污及雜質，**確保底材平整和清潔**，使用砂紙對磁磚表面進行打磨處理，擦去粉塵，提升附著力。

 NIPPON PAINT



2 混合攪拌

將配套促進劑加入已完成調色磁磚漆中充分混合攪拌均勻（至少攪拌**30秒**），加入促進劑後需要12小時內使用完畢。

 NIPPON PAINT



3 塗刷

用滾筒（推薦使用海綿滾筒效果更佳）均勻滾塗兩遍，邊角處可用油掃進行修補，每遍間隔**4小時**。

 NIPPON PAINT



4 保養

塗刷完成後**48小時**內應避免遇水，7天後漆膜達到最佳性能效果，可正常使用，保養期內請勿碰撞與刮擦。

備註：如有磁磚脫落、孔洞等複雜基材問題，可依據立邦磁磚翻新體系進行相應底材處理。