



**NIPPON
PAINT**

Wall Care Prevention

Moisture Sealer

立邦護壁寶內外牆防滲封閉液



Refresh your Life

屋企有滲漏點算好？

牆面常處於乾濕交替的狀態，水份及水氣也頻繁進出，若選用品質較差的塗料，加上不正確、不完整的施工工序，便有機會出現滲漏問題，很容易造成牆面粉化、發霉起泡、漆膜剝落等。在台灣，此狀況統稱為「壁癌」。



● 護壁寶 一桶搞掂！ ●

外內兼顧 雙重防護



包裝：
1升 \$90 / 5升 \$380

產品特色



- 低黏度，高固成份，好施工
- 抗日曬雨淋
- 內、外牆均可使用，雙重防護，效果更佳
- 乾後透明，維持牆身原有美好外觀
- 超強附著力，磁磚、洗石子、水泥、舊牆面等底材均可塗刷
- 能滲入牆體、填補細小孔縫，達到更佳封閉效果
- 水性產品，健康安全又環保

立邦「護壁寶」具有填滿及封閉的特色，能滲透到牆體內部，讓牆面不受水份及水氣滲透，徹底阻絕濕氣，能有效預防滲漏引致的問題如牆面粉化、發霉起泡、漆膜剝落等狀況發生。不論底材為水泥牆、磁磚、洗石子、木板或塗有舊漆的牆面，其超強附著力，均可達有效附著、覆蓋及封閉效果。



乾後形成透明彈性薄膜，阻隔水份及水氣。

適用範圍

適用於內、外牆的塗刷，將其塗刷在外牆窗框四周、磁磚間隔縫隙、牆身及天花板等容易滲出水份及水氣的地方，可達更佳防滲封閉效果。



窗框外牆


磁磚間隔縫隙



天花板

牆身

預防 / 修補DIY



預防/修補窗邊滲漏



預防/修補室內牆身及天花板滲漏

塗裝步驟

正常內牆(新裝修)

- 1 塗上護壁寶在水泥牆(二至三遍)
- 2 塗上淨味批牆灰
- 3 塗上立邦內牆水性底漆
- 4 塗上立邦內牆水性乳膠漆

令牆面更健康

牆面滲漏

- 1 清除粉化/起泡/剝落漆膜直至看見水泥部份
- 2 於滲漏部份重點塗刷護壁寶(二至三遍)
- 3 塗上淨味批牆灰
- 4 塗上立邦內牆水性底漆
- 5 塗上立邦內牆水性乳膠漆

解決滲漏

窗框滲漏

- 1 清理窗框外牆表面灰塵、油膩和鬆散泥灰
- 2 塗刷護壁寶於窗框外牆周圍、有裂縫處(二至三遍)

窗框防護



*此產品可預防及解決簡單的滲漏問題，若情況嚴重，請安排專業技工處理。

*塗刷窗框外牆時請確保在安全情況下施工。

技術資料

理論覆蓋值

10平方米/公升/單遍

底材表面狀態

施工前請待牆身乾燥2至5天，在牆體水份含量較少時進行施工。

使用方法

- 開罐後略微攪拌即可使用，不必另外加水稀釋。
- 徹底清除牆面上的灰塵、油膩和鬆散泥灰。
- 表面如已粉化或脫落等，需先以鐵刷或砂紙將表面物質清除乾淨。
- 塗刷於室內牆面，塗刷範圍需略大於發生滲漏狀況的面積，塗刷二至三遍達到完整覆蓋封閉。塗刷於外牆，也需加大塗佈面積，直到滲透填滿牆身細小孔縫，才可達最佳封閉、防水氣效果。
- 刷塗或滾塗皆可，但需注意塗刷均勻。
- 避免在濕冷天氣(溫度10°C以下或相對濕度85%以上)施工，否則將無法達到預期塗裝效果。
- 搭配立邦各款油漆產品使用，預防滲漏效果更佳。

施工教學



配套產品



立邦淨味批牆灰

能開蓋即用無須稀釋、施工方便、附著力強、批灰後與基層結合牢固、順滑細膩、裝飾性好等。

包裝:
1公斤/5公斤/20公斤

NIPPON PAINT (H.K.) CO., LTD.

Tel: (852) 2699 9333 Fax: (852) 2602 8844 Email: np@nipponpaint.com.hk

www.nipponpaint.com.hk

A MEMBER OF THE NIPSEA GROUP

