

專為香港潮濕天氣研發

更彈性 更耐候 更堅韌 全面超越亞加力的PU防水

使用場景：

村屋屋面、天台
矮牆、外牆、露台、
室外行人道等

立邦NP789水性聚氨酯屋面防水塗料

- ✓ 單組份環保水性聚氨酯(PU)防水
- ✓ PU比一般亞加力更堅韌，保用期更長
- ✓ 通過國際標準，超彈性抗裂，耐候抗UV
- ✓ 配合立邦護壁寶，可直接塗刷於瓷磚表面



包裝: 20kg / 5kg
白色 / 灰色

立即下載 N Club
儲分手機APP

iOS/Android



一份承諾 十分安心

立邦油漆(香港)有限公司

Tel: (852) 2699 9333 www.nipponpaint.com.hk



Nippon Paint Hong Kong



[nipponpainthk](https://www.instagram.com/nipponpainthk)



**NIPPON
PAINT**

立邦NP789水性聚氨酯屋面防水三大賣點

測試項目	NP789	一般亞加力*
拉伸強度 ASTM D412	~2.5	~2.0
斷裂伸長率 ASTM D412	~900%	~400%
裂縫橋接 ASTM C836	~3mm	沒有
浸水測試 ASTM D570	~0.1%	沒有

*與市面上一般亞加力防水產品比較

各項防水指標比亞加力防水更優勝



超強耐候 抗溫差抗UV
通過2500+小時日曬測試



自家ISO9001工廠
品質嚴格監控

立邦屋面防水系統



立邦護壁寶
內外牆防滲封閉液

使用場景



施工注意事項

- 防水施工需兩層或以上，間隔時間約為2-6小時
- 每層施工厚度控制在0.5mm-1.0mm之間，防水總厚度需至少1.5mm
- 每套20kg產品可施工約 100平方呎 (約9.5平方米) (以兩層計算)
- 每套5kg產品可施工約 25平方呎 (約2.4平方米) (以兩層計算)

立即下載 N Club
儲分手機APP

iOS/Android



一份承諾 十分安心

立邦油漆(香港)有限公司

Tel: (852) 2699 9333 www.nipponpaint.com.hk

